



Document Solutions  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

## ECOSYS M3540idn Multifuncional B/N



**ECOSYS**<sup>®</sup>

**ECONÓMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGÍA ECOSYS.**

- Alta velocidad de impresión de 42 páginas por minuto
- Estándar impresora, copiadora, escáner a color y fax
- Estándar con procesador de documentos de 75 hojas
- Capacidad para aplicaciones de negocios de KYOCERA
- Estándar con pantalla color táctil de 7", una pantalla principal estilo tablet
- Consumibles de larga duración ECOSYS
- Estándar con Interfaz de Host USB para impresión y escaneo sobre la marcha
- AirPrint™ de Apple habilitada para una solución de impresión móvil



# ECOSYS M3540idn

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Blanco y Negro:  
Impresión / Escaneo Color / Copiadora

Páginas por Minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 33 ppm; A4: 40 ppm

Tiempo de Calentamiento: 21 segundos o menos a partir del encendido principal

Salida de la Primera Impresión: Copiado: 9 segundos o menos; Impresión: 9 segundos o menos

Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 7"

Niveles de Bits / Resolución: 600 x 600 dpi, 1,800 x 600, Resolución interpolada multi-bit

Memoria: Estándar con 1 GB, Expandible a 2 GB

Disco Duro: Opción de HD-6 (32 GB SSD); Opción de HD-7 (128 GB SSD)

Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-120 g/m<sup>2</sup>

Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - Legal; 250 Hojas

Dimensiones/Peso: 50 cm An. x 45 cm Pr. x 57 cm Al./ 22 kg

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 150,000 Páginas por Mes

## CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120v, 60Hz, 8.4A; 220-240V, 50/60Hz, 4.4A

Máximo (con opciones): 120V: 1,080 W; 220-240V: 1,146 W

Impresión: 120V: 653 W; 220-240V: 685 W

Modo Listo: 120V: 56.9 W; 220-240V: 61.6 W

Modo Descanso: 120V: 2.6 W; 220-240V: 2.4 W

Apagado de Alimentación Eléctrica: 120V: 0.5 W; 220-240V: 0.5 W

## SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas

Fuentes de Papel Opcionales: Pueden agregarse hasta cuatro (4) bandejas opcionales de 500 Hojas (PF-320)

Capacidad de Papel: Estándar: 600 Hojas; Máximo: 2,600 Hojas

Tamaño de Papel: Bandejas: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Media Carta a Legal); MPT (bandeja multipropósito): 2.8" x 5.8" - 8.5" x 14"

Densidad del Papel: Estándar con Bandeja: 60-120 g/m<sup>2</sup>; MPT (bandeja multipropósito): 60-220 g/m<sup>2</sup>

Tipos de Papel: Estándar con Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado; Opción de bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Sobres; MPT (bandeja multipropósito): Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP 3 sobre SSL/TLS, Enhanced WSD sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

Opción de: Kit de Seguridad de datos (E), Modo de sobrescritura de disco duro, Codificación de Datos y disco duro

La ECOSYS M3540idn brinda a las pequeñas y medianas empresas poderosas capacidades de manejo de documentos digitales. Ofrece las funciones estándar que usted espera, como la impresión nítida en blanco y negro de 42 ppm, copia, fax y escaneo color, pero también tiene otras funciones. Un panel de control con una pantalla color táctil de 7" que redefine la eficiencia de los trabajos mediante el almacenamiento de las tareas de rutina. Además, dinamiza el acceso a las aplicaciones de negocios que brindan funciones adicionales a sus flujos de trabajo de documentos. Las funciones de impresión y escaneo móviles estándar permiten el acceso donde sea que sus negocios lo lleven. Del mismo modo, los consumibles de larga duración de ECOSYS y un impresionante rendimiento del cilindro brindan una solución económica y ecológica lo que hace que este dispositivo sea la elección inteligente para su negocio.

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: PowerPC 4655 / 667MHz

PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL 6 (PCL5e/PCLXL), KPDL 3 (PS 3), XPS

Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL/Postscript, 136 Fuentes para KPDL3(PS 3), 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente para Bitmap

Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/ 7/8/8.1/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2

Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 2 Interfaces de Host USB, 1 Ranura de Expansión; Opción de: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP 3, DNS, SNMPv 1/v2, WSD

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC/Linux

Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Buzón de Documentos: Buzón de Trabajos para Impresión Privada basada en Memoria RAM, Prueba y Retención, Almacenamiento de Trabajos\*, Copia Rápida\*, Memoria Extraíble para Impresión desde / Escaneo a USB

Extensión PDF: PDF de Alta Compresión, PDF/A, PDF Codificado

## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro

Resolución del Escáner: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi

Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF

Velocidades de Escaneo: Monocromático/a: 300 dpi - 42 ipm Simple faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 32 ipm Simple Faz; 14 ipm Dúplex; Color: 300 dpi - 32 ipm Simple faz; 14 ipm Dúplex; 600 dpi - 21 ipm Simple faz; 9 ipm Dúplex

Conectividad / Protocolos Soportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 de Alta Velocidad

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN/WIA

Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Vidrio: hasta 8.5" x 14"

Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA

## ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapeo

Copia Continua: 1-999 / Autorreiniciable a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo

Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%

## PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)

Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Automático con Reversión, Estándar / 75 Hojas

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"

Pesos Admitidos: Simple faz: 50-120 g/m<sup>2</sup>, Dúplex 50-120 g/m<sup>2</sup>

## ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad / Compresión de Datos: Grupo ITU-T 3 / MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem: 3 Segundos o menos por página / 33.6 kbps

Memoria del Fax: 3.5 MB

Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Recepción / Transmisión Dúplex, Marcado "A Un Toque" (One Touch) (100 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast Secuencial (hasta 100 personas), Marcado Rápido (200 números), Informes por Fax

## BANDEJA DE PAPEL PF-320

Capacidad de Papel: 500 Hojas

Peso / Tamaño de papel: Carta, Legal, A4, A5, B5 / 60-120 g/m<sup>2</sup>

Dimensiones/Peso: 38 cm An. x 41 cm Pr. x 12 cm Al. / 4 kg (380 x 410 x 121 mm / 4.0 kg)

## OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 1 GB mediante 144 pines DDR3-SDRAM DIMM

Disco duro: HD-6: 32 GB SSD; HD- 7: 128 GB SSD

Tarjeta de memoria SD: Tarjeta SDHC: 32G: 32 GB SD\*\*;

Tarjeta SDHC: 16G: 16 GB SD\*\*

Otras Tarjetas de Red: Tarjeta de Red IB- 50 Gigabit

Seguridad: Kit de Seguridad de Datos (E), Kit de Autenticación de Tarjetas (B)

\*Opción de disco duro o Tarjeta SD necesaria para el almacenamiento de trabajos y Copia Rápida

\*\*Opción de Tarjeta SD necesaria para Aplicaciones de Negocios HyPAS